

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул: PE 0201 F

Описание продукта: Суперконцентрат скользящей добавки быстрого действия (олеамид)

Свойства	Метод испытания	Единицы измерения	Значение
Индекс текучести (полимерноситель)	ASTMD – 1238 (190°C/2.16 kg)	гр/10 мин	25
Полимер носитель			LLDPE

Применение: Применяется для регулировки коэффициента трения на поверхности полимерных пленок из LDPE, LLDPE, HDPE, а так же лент, PP волокон. Данный продукт содержит в своем составе эффективную скользящую добавку, работа которой в полимерной системе основана на миграционных процессах к поверхности готового изделия. Данный суперконцентрат не рекомендован для использования в пленках с последующим нанесением флексографической печати и ламинации.

Дозирование: Процент ввода зависит от требований и условий эксплуатации конечного изделия. Рекомендуемый процент ввода 0,5-3%

Хранение: Данный продукт рекомендуется хранить, в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении при температуре воздуха не выше 35°C, без попадания прямых солнечных лучей.

Вся информация и все данные, приведенные здесь, являются точными, но предоставляются без какой либо гарантии, или ответственности любого типа. Пользователь не должен считать, что здесь указаны все меры безопасности, и что дополнительных мер не потребуется