

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Артикул:** PE 0307 F

**Описание продукта:** Суперконцентрат антистатической добавки

Свойства	Метод испытания	Единицы измерения	Значение
Индекс текучести (полимерноситель)	ASTMD – 1238 (190°C/2.16 kg)	гр/10 мин	25
Полимер носитель			LLDPE

- Применение:** Применяется для снижения значения статического электричества на поверхности изделий из термопластов. Данный продукт рекомендован для использования в пленках с последующим нанесением флексографической печати и ламинации с соблюдением процента ввода. Важно, чтоб при использовании добавки, влажность воздуха, в помещении, была больше 50%
- Дозирование:** Процент ввода зависит от требований и условий эксплуатации конечного изделия. Рекомендуемый процент ввода 0,5-3%
- Хранение:** Данный продукт рекомендуется хранить, в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении при температуре воздуха не выше 35°C, без попадания прямых солнечных лучей.

Вся информация и все данные, приведенные здесь, являются точными, но предоставляются без какой либо гарантии, или ответственности любого типа. Пользователь не должен считать, что здесь указаны все меры безопасности, и что дополнительных мер не потребуется