

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул: PE 0602 F

Описание продукта: Суперконцентрат антиблокирующей и скользящей добавки замедленного действия (эрукамид)

Свойства	Метод испытания	Единицы измерения	Значение
Индекс текучести (полимерноситель)	ASTMD – 1238 (190°C/2.16 kg)	гр/10 мин	25
Полимер носитель			LLDPE

Применение: Применяется для регулировки коэффициента трения и облегчение процесса открытия рукава при производстве пленок из LDPE, LLDPE, HDPE. Данный продукт рекомендуется для изделий с высокими оптическими требованиями. Может использоваться при производстве пленок с последующим нанесением флексографической печати и ламинирования. Максимальный эффект данной добавки проявляется через 24 часа.

Дозирование: Процент ввода зависит от требований и условий эксплуатации конечного изделия. Рекомендуемый процент ввода 0,5-3% при стандартных условиях.

Хранение: Данный продукт рекомендуется хранить, в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении при температуре воздуха не выше 35°C, без попадания прямых солнечных лучей.

Вся информация и все данные, приведенные здесь, являются точными, но предоставляются без какой либо гарантии, или ответственности любого типа. Пользователь не должен считать, что здесь указаны все меры безопасности, и что дополнительных мер не потребуется