

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул: PE 0751 F
Описание продукта: Нейтрализатор запаха

Свойства	Метод испытания	Единицы измерения	Значение
Индекс текучести (полимерноситель)	ASTMD – 1238 (190°C/2.16 kg)	гр/10 мин	50
Полимер носитель			LLDPE

Применение: Применяется при переработке вторичных полимеров для нейтрализации характерного запаха деструкции. Применение концентратов возможно при изготовлении изделий, как методом экструзии, так и методом литья под давлением из полипропилена и полиэтиленов низкого и высокого давления.

Дозирование: Процент ввода зависит от требований и условий эксплуатации конечного изделия. Рекомендуемый процент ввода 1-3%. Максимальный эффект достигается через 48 часов после ввода.

Хранение: Данный продукт рекомендуется хранить, в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении при температуре воздуха не выше 35°C, без попадания прямых солнечных лучей. Вскрытые мешки необходимо герметично закрывать.

Вся информация и все данные, приведенные здесь, являются точными, но предоставляются без какой либо гарантии, или ответственности любого типа. Пользователь не должен считать, что здесь указаны все меры безопасности, и что дополнительных мер не потребуется