

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Артикул:** PP 0026 F  
**Описание продукта:** УФ-стабилизатор

Свойства	Метод испытания	Единицы измерения	Значение
Индекс текучести (полимерноситель)	ASTMD – 1238 (230°C/2.16 kg)	гр/10 мин	25
Температура размягчения по Вика (полимерноситель)	ASTMD 1525B	°C	155
Полимер носитель			PP гомополи мер

**Применение:** Данный продукт содержит 30% УФ-стабилизатора (HALS) и предназначен для использования в полипропиленовых продуктах, таких как пленки и ленты.

**Дозирование:** Процент ввода зависит от толщины изделия и условий эксплуатации конечного изделия. Рекомендуемый процент ввода 1,5%.

**Хранение:** Данный продукт рекомендуется хранить, в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении при температуре воздуха не выше 35°C, без попадания прямых солнечных лучей.

Вся информация и все данные, приведенные здесь, являются точными, но предоставляются без какой либо гарантии, или ответственности любого типа. Пользователь не должен считать, что здесь указаны все меры безопасности, и что дополнительных мер не потребуется

**Юридична адреса**  
Україна, м. Київ, 01021  
вул. Грушевського, 28/2, н/пр.43

**Поштова адреса**  
Україна, м. Київ, 04201,  
а/с 115

**Фактична адреса**  
Україна, м. Київ,  
Пр. Московський 9

**Телефон/факс**  
044-467-59-69  
office@taycoon.com.ua